



MR®71 Смыть грунт



Характеристики товара:

- Смыть на основе растворителя (кетон) для удаления контрастной краски (грунта) при магнитопорошковом контроле
- На основе кетона
- Бесцветный, быстросохнущий
- Подходит для всех металлов и керамики (пластмассы должны быть проверены заранее)

Минимальный срок хранения/температура:

Аэрозоль :

3 года при температуре хранения

Хранение: + 5 °C - + 45 °C

Применение: - 10 °C - + 50 °C



Одобен в соответствии:



• EN ISO 9934-2

• ASTM E709

• ASME B & PV Code, Sec V

• PMUC

• ASME Code V, Art. 7

Дополнительная информация:

См. процесс согласно EN ISO 9934-1 по запросу или на сайте www.ndt-solutions.by. Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности материала и сертификат 3.1. Для получения дополнительного оборудования посетите нашу домашнюю страницу или свяжитесь с нашим отделом продаж.

Рекомендуемые товары:

Пред очиститель: MR® 71, MR® 79, MR® 85, MR® 88, MR® 3001, MR® 3002

Магнитный порошок: Все порошки и суспензии MR® Magnetic

Калибровочный блок: Эталонный образец тип 1, тип 2 и ASTM тест образец

Оборудование: Все оборудование MR® для магнитопорошковой дефектоскопии

Формы доставки:



Авторизованный реселер в Беларуси:

Общество с ограниченной ответственностью «НДТ Солюшенс»

220007, Республика Беларусь, г. Минск, переулок Кооперативный, д.6 -14

Телефон: +375 (17) 388-04-03

Электронная почта: zakaz@ndts.by

Сайт: <https://ndt-solutions.by>

Зарезервированы технические изменения!

